







Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 200W 185lm/W czarny VT-44205 6500K 37000lm 6 lat gwarancji

SKU 9897-6 EAN 3800170263499 VT-44205

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	200W	CRI	70+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	37000 lm	Materiał	Aluminium	Gwarancja	6 lat
Barwa światła	Zimna	IK	IK05	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	6500K	Kolor obudowy	Czarny	Wydajność lm/W	185 lm/W
Kąt świecenia	115°	Typ	185lm/W	ETIM	EC001959
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 52 00
Symbol	SKU 9897-6	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2634755
Kod kreskowy EAN	3800170263499	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod produktu	VT-44205	Warunki pracy	-20st +45st		
Seria	185lm/W	Rozmiar	406x47x333mm		
Klasa energetyczna	B	Waga produktu	2,83		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Objętość	0,009809		
Typ modułu LED	CREE LED	Długość (opak.)	405mm		
Czas życia	30000g	Szerokość (opak.)	50mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wysokość (opak.)	355mm		
Współczynnik mocy	>0,9	Opakowanie zbiorcze	2		

**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 200W 185lm/W czarny VT-44205 6500K 37000lm 6 lat gwarancji**

SKU 9897-6 EAN 3800170263499 VT-44205

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 lat gwarancji
- Nowa generacja profesjonalnych naświetlaczy LED wykorzystująca wysokowydajne chipy SMD CREE
- CREE LED to uznana technologia stosowana w oświetleniu wymagającym wysokiej trwałości, niezawodności i stabilnych parametrów świetlnych
- Rekordowa skuteczność świetlna 185 lm/W pozwala uzyskać aż 37 000 lumenów przy poborze mocy 200W
- Strumień świetlny podany dla pełnego kąta rozsyłu zgodnie ze szczegółową specyfikacją produktu
- Profesjonalny naświetlacz LED V-TAC PRO przeznaczony do intensywnego oświetlenia bardzo dużych powierzchni zewnętrznych, przemysłowych i komercyjnych
- Wysokiej jakości chipy LED SMD CREE zapewniają wysoką wydajność, niezawodność oraz stabilną pracę
- Szeroki kąt świecenia 115° umożliwia równomierne oświetlenie rozległego obszaru
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy skutecznie odprowadza ciepło i zwiększa trwałość oprawy
- Konstrukcja odporna na korozję sprawdza się w miejscach narażonych na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne
- Klasa szczelności IP65 zapewnia ochronę przed pyłem i strumieniami wody
- Odporność mechaniczna IK05 ogranicza ryzyko uszkodzeń podczas codziennego użytkowania
- Natychmiastowy zapłon pozwala osiągnąć pełną jasność bez czasu nagrzewania
- Długi czas życia do 30 000 godzin
- Przewód zasilający o długości 1 metra ułatwia montaż i podłączenie oprawy
- Naświetlacz nie jest przystosowany do ściemniania

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny